

Catálogo de Produtos da AUTOTAG 2026

Leitores 13,56 MHz

Foto	Produto	Descrição
	RFEasy-USB	Leitor de Id-Code de cartões ISO 14443-A (Mifare e NTag): - encapsulado para mesa com emulador de teclado. Ele escreve o número na posição do cursor ao passar o cartão. - alcance de até 5 cm - alimentação via USB, 75 mA - Interfaces USB: 13 configurações de ABA, Wieg, Barras. Configuradas via click em botão Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/RFIDCC/DOC/Leitores%20Mifare/RFEasy-USB-BT.pdf Vídeo:
	RFSupreme-P	Leitor de Id-Code de cartões ISO 14443-A (Mifare e NTag): - encapsulado em epóxi para fixação em parede em ambiente externo - ou sem encapsulamento (versão OEM) - alcance de até 5 cm ou até 8 cm (opção PS) - alimentação 5 a 14 V, 50 mA ou 100 mA (opção PS) - 13 tipos de Interfaces Abatrack, Wiegand ou Código e Barras, RS232, TTL1 e TTL2 - Programação por fios, não necessita PC Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/RFIDCC/DOC/Leitores%20Mifare/RFSupreme-P.pdf Vídeo:
	RFPremier-P	Leitor de Setor/Bloco com Password de cartões ISO 14443-A (Mifare e NTag): - encapsulado em epóxi para fixação em parede em ambiente externo - ou sem encapsulamento (versão OEM) - ou encapsulado para mesa na, versão USB, com emulador de teclado. Ele escreve o número na posição do cursor ao passar o cartão. - alcance de até 5 cm ou até 8 cm (opção PS) - alimentação 5 a 14 V, 50 mA ou 100 mA (opção PS) - Vários tipos de Interfaces programadas por Aplicativo gratuito via PC: Wieg, ABA, Barras e RS232. O aplicativo também configura o leitor para Setor/Bloco e Password Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/RFIDCC/DOC/Leitores%20Mifare/RFPremier.pdf Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=64r-mdlaRAI
	RFClassic-USB	Leitor/gravador de Setor/Bloco com Password de cartões ISO 14443-A (Mifare e NTag): - encapsulado para mesa - alcance de até 8cm - alimentação via USB, 100 mA - Interface RS232 em ASCII - Menu de comandos para escrita e leitura em setor/ bloco através de password - Aplicativos gratuitos para uso do leitor para escrita e leitura em setor/ bloco através de password Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/RFIDCC/DOC/Leitores%20Mifare/RFClassic-USB%20BT.pdf Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XDzxcMziMhA

Cartões 13,56 MHz

Foto	Produto	Descrição
	Cartão 13,56 MHz classic 1K	- Cartão laminado em PVC, ISO 14443-A, tipo ID-1 (ISO/IEC 7816), nas dimensões de 85,60 x 53,98 x 0,76 mm, Sem Contato – “Contactless” (ISO/IEC 10536), com memória protegida, equipado com tecnologia MIFARE Standard (com Chip SLE 66R35S INFINEON ou MF1 S50 – PHILIPS, com capacidade de memória EEPROM de 1 kbyte) - Cartão Branco Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/RFIDCC/DOC/Cards/Cart%C3%B5es%2013.56%20MHz.pdf

Leitores de Proximidade 125 KHz (Compatível Acuprox)

Foto	Produto	Descrição
	MaxProx-USB Id-Code	Leitor de cartões EM 4100 (proximidade 125KHz): - encapsulado para mesa com emulador de teclado. Ele escreve o número na posição do cursor ao passar o cartão. - alcance de até 5 cm - alimentação via USB, 75 mA - Interfaces USB: 4 configurações de ABA e Wieg Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/RFIDCC/DOC/Leitores%20EM/MaxProx-USB%20BT.pdf Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Gr49QuNB0Ns
	MaxProx-P Id-Code	Leitor de cartões EM 4100 (proximidade 125KHz): - encapsulado em epóxi para fixação em parede em ambiente externo ou sem encapsulamento (versão OEM) - alcance de até 5 cm - alimentação 5 a 14V, 50 mA - 5 tipos de Interfaces: Wieg 26 e 34, ABA 10 e 14 e Barras, mais saída RS232 em ASCII. Configuradas via click em botão. - Programação por fios, não necessita PC Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/RFIDCC/DOC/Leitores%20EM/MaxProx.pdf Vídeo: https://www.youtube.com/shorts/8s2bWiEEI6Q https://www.youtube.com/shorts/5Gcwz99SGk

Cartões Proximidade 125 KHz

Foto	Produto	Descrição
	EM 4102 ISO PVC	Cartão em PVC: - Equipado com chip EM H4x0x - formato ISO - branco - R/O - Id-code pré-gravado de fábrica. Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/rfidcc/doc/cards/cart%c3%a3o%20de%20proximidade%20125khz.pdf
	EM 4102 Clamshell	Cartão em ABS: - Equipado com chip EM H4x0x - Sem impressão - R/O - Id-code pré-gravado de fábrica. Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/rfidcc/doc/cards/cart%c3%a3o%20de%20proximidade%20125khz.pdf

Leitores de Dupla Tecnologia Proximidade 125 KHz e 13,56 MHz

Foto	Produto	Descrição
	Hibrido-USB	Leitor de cartões ISO 14443-A e EM 4100 (Mifare e NTag e proximidade 125KHz): - encapsulado para mesa - alcance de até 5 cm - alimentação via USB, 75 mA - Interfaces USB: 20 configurações de ABA, Wieg e Barras. - Ele escreve o número na posição do cursor ao passar o cartão. Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/RFIDCC/DOC/Leitores%20HibridoDuo/Hibrido-USB.pdf Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dh-XgCw6Te0

Leitores e Tags Passivos

Foto	Produto	Descrição
	PTG3-Premium	Leitor de tag passivo UHF: - Caixa em ABS para ambiente externo - Compatível com Tags Passivos TP01 e TP02 e outros tags Gen2/Iso 18000-6C - Frequência de Operação de 902-928 MHz - Antena interna com alcance de até 7,0 m (típica de 3,5 m em 15 dbm) com tag RFID - Interfaces Wiegand ou Abatrack e RS232 - Tensão de Alimentação: (fonte inclusa):12 Vdc, 2.6 A - Dimensões: Leitor: 230 x 230 x 55 mm - Temperatura: -10° C a 65° C Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/AUTOTAG/DOC/Tag%20Passivo/PTG3-Premium.pdf Video: https://www.youtube.com/shorts/jS3Xq8Fje1k
	Tag passivo Fixação Parabrisa	Tag passivo UHF uso interno: - Frequência de operação: 860-960 MHz - EPC Class 1 Gen 2, Iso18000-6C - alcance até 7 m - dimensões: 97 x 23 cm - Temperatura: -25° C a 65° C Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/AUTOTAG/DOC/Tag%20Passivo/TAG%20Passivo%20para-brisa.pdf
	Tag passivo Fixação Placa	Tag passivo UHF para carro blindado, uso externo/interno : - Frequência de operação: 860-960 MHz - EPC Class 1 Gen 2, Iso18000-6C - alcance até 7 m - dimensões: 97 x 23 cm - Temperatura: -25° C a 65° C Documentação: https://www.autotag.com.br/produtos/AUTOTAG/DOC/Tag%20Passivo/TAG%20Passivo%20carro%20blindado.pdf